



Tvrký voskový olej [eco]

- Hartwachs-Öl [eco] -

Zušlechtění nejen dřeva v interiéru na bázi obnovitelných surovin



Odstín	Dostupnost			
	Počet kusů na paletě	360	672	200
	Balení	6 x 0,375 l	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l
	Typ balení	plechový obal	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	83	01	03
	Číslo výrobku			
bezbarvý	7683	■	■	■
dub světlý (RC-365)	7684	■	■	■
teak (RC-545)	7685	■	■	■
ořech (RC-660)	7686	■	■	■
eben (RC-790)	7687	■	■	■
intenzivní bílá (RC-995)	7688	■	■	■
stříbřitě šedá (RC-970)	7689	■	■	■
Speciální odstín	7682			■

Spotřeba



cca. 40 - 50 ml/m² na každý nátěr


Spotřeba značně závisí na savosti dřeva a předbrusu.

Max. 2 nátěry, tence natřít nebo stírat.

Přebytek materiálu odstraňte, po každém nátěru, po cca 20 - 30 min pomocí lněného hadříku.



Oblasti použití



- Dřevo v interiéru
- Dřevěné podlahy a schody
- Korkové podlahy
- Vysoce kvalitní nábytek z masivního dřeva
- Panely a lišty
- Vzhledem ke stálému zatížení vodou pro kuchyňské pracovní desky používejte olej na pracovní desky [eco].

Vlastnosti výrobku

- Olej 3 v 1: mořidlo, olej a uzavírací vosk v jednom
- Na bázi obnovitelných surovin: minimálně 90%
- Veganský výrobek, bez přísad živočišného původu, na základě nám předložených informací: např. od dodavatelů surovin a použitými výrobními procesy
- Odpovídá základním principům zdravotního hodnocení stavebních produktů v uzavřených prostorech (AgBB-schéma)
- Protiskluzový povrch
- Jednoduché zpracování
- Prosakuje do hloubky a zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva
- Barevné varianty se stabilním pigmentem
- Trvanlivý, nešpiní se, odolný
- Dobrá odolnost vůči vybraným, v domácnosti běžným prostředkům, podle DIN 68861, 1B (např. voda, cola, pivo, čaj, káva, víno a čisticí prostředky)
- Recyklovatelný kovový obal

Údaje o výrobku

Pojivo	Alkydové pryskyřice na bázi obnovitelných surovin
Hustota (20 °C)	cca. 0,96 g/cm ³
Viskozita	cca 500 mPas
Zápach	Jemný
Stupeň lesku	Matný

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

- [Farbtonkarte](#)
- [DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"](#)
- [Zulassung als Oberflächenbeschichtungssystem für Parkette und Holzfußböden](#)
- [Rutschhemmend "R9" gemäß DIN 51130:2014](#)

Další informace

- [Verarbeitung von ölbasierten Produkten im Tuchauftrag](#)
- [Pflege von geölten Flächen](#)

Systémové produkty

- [Emulze na údržbu olejovaných povrchů \[eco\] \(7699\)](#)

Přípravné práce

- **Požadavky na podklad**
Podklad musí být čistý, bez prachu, suchý, bez mastnoty, bez oddělujících se částic a odborně předpřipraven.
Vlhkost dřeva: 8-12%
- **Příprava podkladu**
Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.
Mastná dřeva obsahující pryskyřice očistěte pomocí prostředku Ředidlo a čistič (Verdünnung & Pinselreiniger).
Broušení dřeva určeného pro pochozí plochy neprovádějte jemnější než P 100-120



Konečné předbroušení dřeva nábytkových povrchů nebo podobných nesmí být jemnější než P 180

Čím hrubší je brus dřeva, tím intenzivnější bude barevný tón u pigmentovaných variant.

Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: od min. +15 °C až do max. +30 °C

Materiál dobře promíchejte.

Naneste tenkou vrstvu pomocí plochého štětce nebo válečkem.

U dřeva s různou intenzitou nasávání zajistěte rovnoměrné rozložení pomocí zahlazení.

Přebytečný materiál odstraňte pomocí bavlněného hadříku bez žmolků po každém nátěru po cca 20 - 30 minutách.

Čím déle působí zbytky materiálu na plochu, tím intenzivnější bude zabarvení pigmentované varianty.

Pro nábytek používejte gázu nebo lněný hadr.

Pro větší plochy použijte případně jednokotoučové stroje s bílým leštícím diskem.

Druhý nátěr nanášejte po zaschnutí přes noc, bez mezibrusu.

Do vnitřních částí skříněk a šuplíků nanášejte pouze jednu tenkou vrstvu pomocí lněného hadříku.

Upozornění při zpracování



Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

Při práci a sušení zajistěte důkladné větrání.

Nebezpečí samovznícení (DGUV Information 209-046)

Nesmí být používán na stejném pracovišti společně s NC-laky nebo mořidly; znečištěné textilie (např. čisticí hadříky, pracovní oblečení) ukládejte do protipožární odpadové nádoby a zlikvidujte.

■ Schnutí

Přetíratelný: po uschnutí přes noc

Plně zatížitelný v oblasti podlahy po 7 dnech

Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu

Schnutí je závislé na druhu dřeviny a sací schopnosti podkladu.

Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu, jako i přebytky materiálu na nenasákavých místech schnutí prodlužují.

■ Ředění

Připraven k použití

Upozornění

Z podlahy a schodů odstraňujte pravidelně, pomocí měkkého koštěte nebo mopu, prach a volné nečistoty.

Dle potřeby vytírejte podlahu každý týden vlhkým způsobem. Přidávejte do vody Emulzi na údržbu olejovaných povrchů [eco].

V případě potřeby (i v obzvláště zatížených oblastech) vyčištěné plochy dodatečně ošetřete.

Vodní mapy nebo fleky na nábytku očistěte pomocí brusné ocelové vlny (hrubost 000)

Dodržujte "Návod k údržbě olejovaných povrchů a podlah".

Nářadí / čištění



Ploché štětce, válečky s krátkou délkou vláken velur nebo moher.

Balíky gazy/bavlněný hadřík


Jednokotoučové stroje s bílým leštícím padem

Pracovní nářadí očistěte ihned po aplikaci pomocí ředidla nebo čističe na štětce.

Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

**Skladování / trvanlivost**

Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

**Bezpečnostní údaje**

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)

Mezní hodnota EU pro výrobky (Kat.A/e): max. 700 g/l (2010).
Tento výrobek obsahuje < 700 g/l VOC.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.